

**LEB DIN A4 Bögen ohne Anstanzung**



**Laser-Etiketten LEB ungestanzt DIN A4 Bogen**

| Bestellbezeichnung | Materialauswahl und Farbe   | Temperaturbereich    | Spezifikationen |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| LEB-A4P-4          | Polyester, gelb matt        | - 20 °C bis + 100 °C | TTDS-188        |
| LEB-A4P-4-W        | Polyester, wargelb          | - 20 °C bis + 100 °C | TTDS-190        |
| LEB-A4PF-4         | Polyamidgewebe, gelb        | 0 °C bis + 70 °C     | TTDS-192        |
| LEB-A4P-8          | Polyester, silbergrau       | - 20 °C bis + 100 °C | TTDS-189        |
| LEB-A4P-8A         | Polyester, silber           | - 40 °C bis + 120 °C | TTDS-193        |
| LEB-A4P-9          | Polyester, weiß matt        | - 30 °C bis + 120 °C | TTDS-186        |
| LEB-A4PM-X         | Polyester, matt transparent | - 40 °C bis + 150 °C | TTDS-191        |
| LEB-A4S-8A         | Sicherheitsfolie, silber    | - 40 °C bis + 150 °C | TTDS-194        |

**Schutzlaminat LEB ungestanzt DIN A4 Bogen**

| Bestellbezeichnung | Materialauswahl und Farbe      | Temperaturbereich    | Spezifikationen |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| LEB-A4P-X          | Polyester, Laminat transparent | - 15 °C bis + 120 °C | TTDS-187        |

Der Laminatbogen dient zum Schutz der Bedruckung gegen hohen mechanischen Abrieb oder aggressive Lösungsmittel.